



21-3-9

25% SR Superturf Rough

Engrais granulaire professionnel pour les herbes longues.

Régulier (SGN 245)

Spécifications du produit

- 25% de l'azote provient de l'urée enrobée de polymère et de soufre Nutryon-S™.

Avantages pour le gazon

- L'azote à dégagement lent Nutryon-S™ procure une fertilisation constante et de longue durée, sur une période allant jusqu'à 8 semaines. Nutryon-S™ utilise une technologie unique qui fournit une fertilisation constante et une qualité de gazon supérieur sur une période prolongée.

Caractéristiques du produit

Code Produit:	R543592
Type de Produit:	Engrais granulaires pour les herbes longues
Granulométrie:	SGN 245
Format:	25 kg
Densité:	1057 kg/m ³ (66 lb/ft ³)
Couverture:	23,150 pi ² @ 1.2 lb/M 15,430 pi ² @ 1.7 lb/M

Analyse Minimale Garantie

		%
Azote Total	(N)	21.0
19.8% Azote Uréique		
1.2 % Azote Ammoniacal		
Acide Phosphorique Assimilable	(P ₂ O ₅)	3.0
Potasse Soluble	(K ₂ O)	9.0
Soufre	(S)	0.5

Dérivé de: Urée, Urée enrobé de soufre et de polymère, Phosphate ammoniacal, Muriate de potasse.

*4.8% d'Azote à dégagement lent provenant de l'urée enrobée de soufre et de polymère.



Pour plus d'informations, contacter Nutrite:

560 Chemin Rhéaume
St-Michel, Qc
Canada J0L 2J0
Sans frais: 1-800-363-1330
www.nutrite.com

25, Sheffield St., Unit #6
Cambridge, ON
Canada N3C 1C4
Sans frais: 1-800-265-8865



21-3-9

25% SR Superturf Rough

Conseils d'utilisation

- Lire l'étiquette avant l'emploi. Appliquer seulement selon les recommandations durant la saison de croissance. Appliquer seulement sur un feuillage sec.
- Irriguer après l'application, spécialement lors de journée chaude et humide (28°C et plus). L'irrigation après une application va accélérer le verdoisement et faire pénétrer le produit dans le sol.
- Appliquer après la tonte pour éviter le ramassage de l'engrais dans les paniers de la tondeuse.
- Nutrite encourage une utilisation responsable de ses produits. Faites votre part pour la protection de nos lacs et rivières en suivant les recommandations d'applications et en évitant d'appliquer le produit sur des zones qui présentent des risques de ruissellements. Ne pas appliquer le produit sur un sol gelé.

Taux d'applications

Taux d'application		Couverture	Sacs par ha (acre)	Nutrition fournie		
kg/100 m ² (lb/1000 pi ²)	kg/ha (lb/acre)	m ² (pi ²)		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1,2 (2,4)	116 (104)	2,150 (23,150)	4.6 (1.9)	0,24 (0,50)	0,01 (0,02)	0,10 (0,21)
1,7 (3,6)	174 (156)	1,430 (15,430)	7.6 (2,8)	0,37 (0,75)	0,02 (0,04)	0,16 (0,32)

Recommandation du Réglage des Épandeurs

Pour obtenir une meilleure distribution, calibrer l'épandeur avant l'application.

Épandeur Rotatif	Vitesse d'avancement km/h (mph)	Largeur d'application m (pi)	1,5 kg/100 m ²	2,3 kg/100 m ²
			3,1 lb/M	4,7 lb/M
Accupro 2000	5 (3)	3.1 (10)	H ½	I ½
Scotts R-8A	5 (3)	3.1 (10)	I	J
Lesco (Lettre / Numérique)	5 (3)	3.1 (10)	D ½ / 11	E / 12
Earthway Rotary	5 (3)	3.1 (10)	14	15
Cyclone / Spyker	5 (3)	3.1 (10)	4	4.25
Prizelawn BF-1 / CBR III	5 (3)	3.1 (10)	I	J
Lely Models WTR, WFR, HR, 1250 (PTO at 450 rpm)	7.5 (4.5)	12.2 (40)	4.75	6
Vicon (03 Series - Standard Spout)	7.5 (4.5)	12.2 (40)	19	25

Note: Tous les repères de calibration listés ci-dessus s'appliquent selon un tracé d'application «roue-à-roue» (100% de chevauchement). Les paramètres de l'épandeur doivent être utilisés uniquement comme points de départ car l'âge, l'usure et la vitesse de l'épandeur auront un impact sur le taux réel appliqué.

Précautions

- **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Éviter le contact avec la peau et les yeux. Toujours porter un équipement de protection individuelle adéquat. On recommande le port de pantalons et de chemises à manches longues, de lunettes de sécurité et de gants de caoutchouc pour manipuler l'engrais. Bien laver après la manipulation.
- Observer toutes les mesures de précautions de l'étiquette et lire la fiche signalétique avant l'utilisation. Éviter de contaminer les cours d'eau et les puits lors du nettoyage de l'équipement ou lorsque vous disposez des sacs vides. Toujours respecter les dispositions prévues par les lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux qui s'appliquent.
- **PREMIERS SOINS :** En cas de contact, laver immédiatement la peau avec beaucoup d'eau et du savon. Enlever les vêtements contaminés. Laver les vêtements avant de les porter à nouveau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin si des symptômes surviennent. **INGESTION :** En cas d'ingestion, boire un à deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison et suivre leurs instructions. Ne pas faire vomir une personne inconsciente, ni tenter de lui faire avaler quoi que ce soit.

Utilisation et Entreposage

- Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré.
- Refermer les sacs ouvert en pliant le haut du sac.
- Utiliser seulement un épandeur propre et sec.
- Ne pas laisser du produit non utilisé dans l'épandeur.

Note à l'Acheteur

LIMITATIONS DE LA GARANTIE:

La garantie du vendeur se limite aux termes figurant sur l'étiquette et sous réserve de ceux-ci, l'acheteur assume le risque aux personnes ou aux biens découlant de l'utilisation ou de la maintenance de ce produit, et accepte le produit à cette condition.

Rev 1609

Fabriqué au Canada par:

Ferti Technologies
560 Rhéaume
St-Michel, Québec
Canada, J0L 2J0