

G-Plex III Essence



Moteur

Type	Briggs & Stratton® Vanguard™ V-twin
Puissance	13,4 kW à 3600 tr/min
Cylindrée	574 cc
Système de filtre à air	Élément double
Système de refroidissement	Refroidissement par air
Capacité du réservoir de carburant	31 l

Vitesse (maximum)

Tonte	6,1 km/h
Transport	12.1 km/h
Marche arrière	3.1 km/h

Traction et entraînement

Motorisation	Moteur hydraulique sur chaque roue motrice
--------------	--

Entraînement de touret	Motoréducteur hydraulique ; soupape de commande de meulage standard
Relevage de touret	Vérins hydrauliques à double effet ; système de mise à niveau des têtes à liaison parallèle
Système hydraulique	Capacité de 40,0 l ; filtrage à passage total de 10 microns ; fluide biodégradable ; refroidisseur d'huile de série

Pneus, freins et direction

Pneus	20 x 10-10, 2 plis, pneumatique, sans chambre à air
Frein de stationnement	Disque à étrier de 15,24 cm, actionnement au pied
Pression au sol	0,7 kg/cm ²
Direction	Électrique

Tourets et lames

	Trois tourets de 0,56 m ; 127 mm de diamètre
Nombre de lames	7, 9, 11
Matériau des lames	Acier trempé à forte teneur en carbone
Fréquence de coupe	0,789 mm/km/h avec tourets à 11 lames
Largeur de coupe hors tout	1,6 m
Plage de hauteur de coupe (en fonction de l'état du gazon, de l'usure des tourets et de la contre-lame installée)	1,6 - 11,1 mm

Poids et dimensions

Poids (sans bacs à herbe)	574 kg
---------------------------	--------

Longueur (sans les bacs à herbe)	2,1 m
Hauteur	1,3 m
Écartement d'essieux	1,3 m
Largeur	1,88 m