

Greens King IV Plus essence

Dimensions : **AMÉRICAIN** | **SYSTÈME MÉTRIQUE**

[Imprimer](#)



Moteur

Type	Briggs & Stratton® Vanguard™ V-twin
Puissance	13,4 kW à 3600 tr/min
Cylindrée	570 cc
Système de filtre à air	Élément double
Système de refroidissement	Refroidissement par air
Capacité du réservoir de carburant	31 l

Vitesse (maximum)

Tonte	6 km/h
Transport	10,6 km/h
Marche arrière	5,6 km/h

Traction et entraînement

Motorisation	Moteur hydraulique sur chaque roue motrice
Entraînement de touret	Motoréducteur hydraulique ; commande de meulage standard
Relevage de touret	Vérins hydrauliques à double effet
Système hydraulique	Capacité de 18,9 l ; filtrage à passage total de 20 microns ; fluide biodégradable

Pneus, freins et direction

Pneus	18 x 9,5-8, 2 plis, pneumatique, sans chambre à air
Frein de stationnement	Extension interne, à commande manuelle
Pression au sol	0,7 kg/cm ²
Direction	Électrique

Tourets et lames

	Trois tourets de 0,56 m ; 127 mm de diamètre
Nombre de lames	7, 9, 11
Matériau des lames	Acier trempé à forte teneur en carbone
Fréquence de coupe	0,836 mm/km/h avec tourets à 11 lames
Largeur de coupe hors tout	1,6 m
Plage de hauteur de coupe (en fonction de l'état du gazon, de l'usure des tourets et de la contre-lame installée)	1,6 - 11,1 mm

Poids et dimensions

Poids (sans bacs à herbe)	562 kg
Longueur (sans les bacs à herbe)	2,22 m
Hauteur	1,98 m

Écartement d'essieux	1,28 m
Largeur	1,78 m ; 1,27 m