



**Teneur garantie**  
95 % polyoxyalkylènes polymériques

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Primer 6O4 d'Aquatrols est un produit tensio-actif de haute qualité pour les sols, destiné à être utilisé mensuellement comme base d'un programme de gestion efficace de la zone racinaire. Ce produit tensio-actif pour écoulement complet en toutes directions (matrix flow) favorise des conditions uniformes de la zone racinaire et permet de surmonter les problèmes associés à l'hydrophobicité. Primer 6O4 peut être appliqué en toute sécurité sur tous les types de gazon et bénéficie tous les types de sols dans tous les climats et pendant toute la saison de croissance.

### AVANTAGES

- Optimisation de la distribution uniforme de l'humidité dans le sol - assure un sol ni trop mouillé ni trop sec.
- Meilleur taux de survie du gazon en période de sécheresse et pendant les journées les plus chaudes de l'été.
- Contrôle de l'hydrophobicité du sol qui cause les zones sèches localisées.

### POSSIBILITÉS D'APPLICATION

L'utilisation de Primer 6O4 est recommandée sur les terrains de golf, les terrains de sport, les pelouses et les applications d'aménagement du paysage afin d'améliorer la qualité du gazon et de promouvoir l'utilisation la plus efficace de l'eau, de la main-d'œuvre et d'autres facteurs de production.

Primer 6O4 peut être mélangé dans un réservoir en toute sécurité et utilisé en combinaison avec plusieurs autres engrais courants et produits chimiques de traitement du gazon. Veuillez nous appeler pour obtenir une liste des produits approuvés et les taux d'application recommandés.

### TAUX D'APPLICATION

**TERRAINS DE GOLF – Verts, tertres de départ et allées**  
**TERRAINS DE SPORT**

Programme standard : Application : 125 ml de Primer 6O4 (formule liquide) dans 7.5 litres d'eau par 100 m<sup>2</sup>. Appliquez tous les mois, en commençant au moins un mois avant les conditions météorologiques causant généralement le développement de l'hydrophobicité du sol. Primer 6O4 NE NÉCESSITE PAS D'ARROSAGE APRÈS L'APPLICATION. Irriguez avant la tonte suivante ou ne mettez pas les bacs de ramassage.



**5 N. Olney Avenue, Cherry Hill, New Jersey 08003 U.S.A.**  
**800-257-7797 ou 856 751-0309, TÉLÉCOPIEUR : 856-751-3859**  
**www.aquatrols.com**

Commande n°  
**114**